2.4.2 Wirksame Höhe über Mitte Anschlussverbindungsstück		lfd. Nr.:	lfd. Nr.:	lfd. Nr.:
		m	m	m
2.4.3 Führung	☐ senkrecht ☐ einmalige Schrägführung Grad:			
2.4.4 Mündungen	☐ über harter Bedachung ☐ über weicher Bedachung			
2.4.5 Bauart, Baustoffe	☐ einschalig ☐ Mauersteine ☐ Wangendicke: cm ☐ Formstück nach DIN 18150 ☐ mehrschalig ☐ Formstücke ☐ Metall ☐ feuchtigkeitsunempfindliche Schornsteine ☐ Luft-Abgasschornsteine Fabrikat: Allgemeine bauaufsichtliche Zulassung vom: Nr.: Wärmedurchlasswiderstandsgruppe nach DIN 18160 Teil 1: ☐ I. ☐ II. ☐ III.			
2.4.6 Reinigungsöffnungen	Anzahl in folgenden Räumen:			
2.5 Andere Abgasanlagen über Dach	lfd. Nr.:	lfd. Nr.:	lfd. Nr.:	
	☐ Abgasleitung ☐ andere Abgasanlage	☐ Abgasleitung ☐ andere Abgasanlage	☐ Abgasleitung ☐ andere Abgasanlage	
	Fabrikat	Fabrikat	Fabrikat	
2.6 Lüftung				
a) Belüftung	☐ Zuluftöffnung in Außenwand ☐ Zuluftleitung ☐ Zuluftscht freier Querschnitt: cm ² ☐ mit Ventilator, Volumenstrom m ³ /h			
b) Entlüftung	☐ Abluftöffnung in derselben Wand wie Zuluftöffnung (nur bei Gasfeuerstätten) ☐ Abluftscht ☐ Abluftleitung			
Ort, Datum		Ort, Datum		
Unterschrift Bauherr/-in		Unterschrift Entwurfsverfasser/-in oder Fachingenieur/-in		

Bestätigung des/der bevollmächtigten Bezirksschornsteinfeger/in							
☐ Die geplanten Abgasanlagen (Schornsteine, Abgasleitungen) und die vorgesehene Aufstellung der Feuerstätten entsprechen den Bestimmungen der LBauO, der FeuVO und den sonstigen öffentlich-rechtlichen Vorschriften sowie den dazu erlassenen Verwaltungsvorschriften und Richtlinien.							
Schornstein Nr./ Abgasleitung Nr.	Feuerstätte					Verbindungsstücke	
	Nennwärmeleistung kW	max. Feuer-raumöffnung m ²	Zugbedarf Pa.	Abgastemperatur C°	Brennstoff	Länge m	Anzahl der Richtungsänderungen
☐ Die Feuerungsanlagen entsprechen nicht den obengenannten Bestimmungen.							
Folgendes ist zu beachten:							
Ort, Datum				Unterschrift bevollmächtigte/-r Bezirksschornsteinfeger/-in			